



Toutes les mesures sont exprimées en cm.

### Caractéristiques

Poêle à convection	<b>Oui</b>
Poêle étanche	<b>Oui</b>
Filtre à particules amovible	<b>Oui</b>
Matériaux	<b>Acier</b>
Couleur	<b>Noir</b>
Combustible	<b>Bois non traité</b>
Taille des buches	<b>27 cm</b>
Volume de chauffe *	<b>150 m3</b>
Vitre propre	<b>Oui</b>
Réglage air primaire	<b>Oui</b>
Réglage air secondaire	<b>Oui</b>

### Poids / Dimensions

Poids	<b>100 kg</b>
Profondeur totale	<b>56 cm</b>
Largeur avec grilles	<b>65 cm</b>
Hauteur avec support	<b>***</b>
Diamètre du conduit de fumée	<b>120 mm</b>
Diamètre d'arrivée d'air extérieur	<b>100 mm</b>

### Performances

Puissance nominale	<b>6 Kw</b>
Rendement	<b>77 %</b>
Emissions de CO2	<b>0,09 %</b>
Emissions de particules fines	<b>35 mg/Nm3</b>
Indice environnemental (I)	<b>0,66</b>
Tirage	<b>12 Pa</b>
Température moyenne des fumées	<b>315 °C</b>

### Distance minimum des éléments inflammables

Face arrière	<b>60 cm</b>
Face latérale	<b>40 cm</b>

### Garantie / Normes

Garantie **	<b>5 ans</b>
Norme CE	<b>EN-13240</b>

\* Le volume de chauffe communiqué dépend de la qualité de l'isolation et de la situation géographique du lieu d'installation.

\*\* Le poêle à bois est garanti 5 ans. La garantie ne couvre pas les pièces d'usure (filtre à particules, joint, vitre), les dégâts liés à une utilisation ou une installation non conforme ou à une surchauffe par l'utilisation d'un combustible non approprié.

\*\*\* La hauteur du support dépend du modèle choisi.