



Toutes les mesures sont exprimées en cm.

Caractéristiques

Poêle à convection	Oui
Poêle étanche	Oui
Filtre à particules amovible	Oui
Matériaux	Acier
Couleur	Noir
Combustible	Bois non traité
Taille des buches	63 cm
Volume de chauffe *	350 m³
Vitre propre	Oui
Réglage air primaire	Oui
Réglage air secondaire	Oui

Poids / Dimensions

Poids	140 kg
Profondeur totale	92 cm
Largeur avec grilles	65 cm
Hauteur avec support	***
Diamètre du conduit de fumée	150 mm
Diamètre d'arrivée d'air extérieur	100 mm

Performances

Puissance nominale	14,5 Kw
Rendement	75,7 %
Emissions de CO ₂	0,06 %
Emissions de particules fines	26 mg/Nm³
Indice environnemental (I)	0,45
Tirage	12 Pa
Température moyenne des fumées	315 °C

Distance minimum des éléments inflammables

Face arrière	60 cm
Face latérale	40 cm

Garantie / Normes

Garantie **	5 ans
Norme CE	EN-13240

* Le volume de chauffe communiqué dépend de la qualité de l'isolation et de la situation géographique du lieu d'installation.

** Le poêle à bois est garanti 5 ans. La garantie ne couvre pas les pièces d'usure (filtre à particules, joint, vitre), les dégâts liés à une utilisation ou une installation non conforme ou à une surchauffe par l'utilisation d'un combustible non approprié.

*** La hauteur du support dépend du modèle choisi.