



Caractéristiques	Armakys 1 Filtre	Armakys 2 Filtre	Armakys 3 Filtre
Taille des buches	27 cm	44 cm	63 cm
Volume de chauffe *	150 m3	250 m3	350 m3

Dimensions			
Profondeur totale	56 cm	74 cm	92 cm
Diamètre du conduit de cheminée	120 mm	120 mm	150 mm
Diamètre d'arrivée d'air extérieur	100 mm	100 mm	100 mm

Performances			
Puissance nominale	6 Kw	10,3 Kw	14,5 Kw
Rendement	77 %	76 %	75,7 %
Emissions de CO2	0,09 %	0,07 %	0,06 %
Emissions de particules fines	35 mg/Nm3	30 mg/Nm3	26 mg/Nm3
Indice environnemental	0,66	0,56	0,45
Tirage	12 Pa	12 Pa	12 Pa

Garantie / Normes sur la gamme	
Garantie **	5 ans
Norme CE	EN-13240



* Le volume de chauffe communiqué dépend de la qualité de l'isolation et de la situation géographique du lieu d'installation.

** Le poêle à bois est garanti 5 ans. La garantie ne couvre pas les pièces d'usure (filtre à particules, joint, vitre), les dégâts liés à une utilisation ou une installation non conforme ou à une surchauffe par l'utilisation d'un combustible non approprié.